

数 量 総 括 表 (本線)

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
道 路 土 工					
	掘 削 工				
		機械掘削	m ³	30	CA2
	作 業 土 工				
		床掘	m ³	10	EA1
		埋戻し	m ³	10	DA2
		基面整正	m ³	10	TA1
	残 土 処 理 工				
		土砂等運搬	m ³	30	CA2+EA1-DA2/0.9
構 造 物 撤 去 工					
	構造物取壊し工				
		アスファルト舗装取壊 しt=5cm	m ²	1660	
		アスファルト舗装版切 断	m ²	94	
	運 搬 処 理 工				
		アスファルト殻	m ²	83	1664×0.05
舗 装 工	駐 車 場 舗 装				
	アスファルト舗装工N3交通				
		表層t=50 再生密粒度7スコン(13)A配合	m ²	1690	
		不陸整正工	m ²	1690	
縁 石 工					
	縁 石 工				
		歩車道境界ブロック	m	52	C種 撤去再設置
防 護 柵 工					
	路 側 防 護 柵 工				
		ガードパイプ Gp-C-3E	m	24	

[illegible]

道路土工の数量計算

作業残土処理工

発生土

CA 2 : 土砂掘削 25.53 m³

EA 1 : 床 堀 13.40 m³

合 計 38.93 m³

流用土

DA 2 : 埋 戻 9.60 m³

合 計 9.60 m³

作業残土

発生土 - 流用土 / 0.9

= 38.93 - 9.60 / 0.9

= 28.26 m³

[illegible]

図面より

-10-

工 装 鋪

[illegible]

アスファルト舗装工(A)

[illegible]

縁石工

[illegible]

縁石工(A)

[illegible]

防 護 柵 工

[illegible]

防護柵工(A)

[illegible]

工 線 画 区

[illegible]

※設計図面より

-18-

[illegible]

道路付属施設工(A)

[illegible]